

Специально для калибровки ОХУВАВУ®, РА 7.0 и МАРУ. Всякий раз, когда вам нужно простое управление и портативных газов это решение. Использование цилиндров калибровочного газа рекомендуется, в частности, для применений, где требуются малый объем и быстрая доступность различных газов. Это относится, например, для анализатора и других специальных применений в лабораториях.

Выгоды

- удобство в обращении
- переносные газа
- доступны быстро
- нет дорогой аренды баллонов
- нормативные требования к EN 12205 и с не заправлять клапан в соответствии с EN 13340
- прочный, компактный дизайн

Высокая технологическая безопасность

- сертификаты анализа

Опции

- сертификация партии
- контроллер расхода 0,5 л / мин предварительной настройкой
- Регулятор потока спроса
- Данные по безопасности для всех газов и смесей



Другие модели, опции и аксессуары доступны по запросу.

Цилиндр калибровочного газа

№ заказа.	газ	концентрация	Объем цилиндра газа [л]	Объем воды [л]	давление [бар]	Dimensi дополнения HxW [мм]	Пустой вес [кг]
821000199	N ₂	100%	110	1,6	68	359 x 90	1,11
821000200	Колорадо ₂						
821000201	Арканзас						

Регулятор потока (многогазового использования) для цилиндров калибровочного газа

№ заказа.	Расход [л / мин]	заявка	Описание
800892700	0,5 - 1,5	ОХУВАВУ®	Контрольный клапан из латуни со встроенным индикатором потока. Это устройство позволяет пользователю контролировать поток газа от 0,5 до 1,5 литров в минуту, регулируя рифленую ручку в верхней части клапана. Колечное выпускное отверстие вмещает короткую длину Полиуретана насосно-компрессорные трубы (прилагается).
800892600	0,5	РА 7,0, МАРУ	Эти устройства заранее для подачи газа при фиксированной скорости потока. Манометр показывает содержимое канистры и короткая длина трубы Полиуретан поставляется.